

AMALIE DX III-H/M ATF

Es un fluido para transmisiones automáticas Multi-propósito de calidad Premium aprobado para la especificación **Dexron® III H/Mercon**.

Recomendado para muchos sistemas de transmisión usados alrededor del mundo requiriendo Dexron® III H/Mercon ATF así como fluidos Allison C-3 y C-4.

Los fluidos para Transmisión Automática Amalie DX III-H/M ATF son recomendados para uso en todas las transmisiones, sistemas hidráulicos y unidades de dirección hidráulica manufacturadas por fabricantes Americanos, Europeos, Coreanos, Japoneses y otros fabricantes alrededor del mundo que especifiquen fluidos de transmisión del tipo Dexron® III H/Mercon®.



AMALIE DX III-H/M ATF	5W - 20
Densidad API	32.5
Punto de Evaporación C°	200
Viscosidad cSt 100 °C	7.20
Viscosidad cSt 40 °C	34.5
Índice de Viscosidad	170
Brookfield Viscosidad	<20,000
Punto de Congelamiento °C	-48

Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903

Fabricación – Compuestos – Mezclado – Moldeo por soplado - Empacado



Tabla de Valores de Inspección:

ESPECIFICACIONES	Amalie DX III – H/M ATF
Dexron® VI	-
Dexron®, Dexron II, III H	✓
Mercon® V, SP	-
Mercon®	✓
Chrysler 7176E (ATF +3)	-
Chrysler 7176D (ATF +2)	-
Allison C-3, C-4, TES 389B	✓
Caterpillar TO-2	✓
Caterpillar TO-4	-
GM Type A	✓
Ford M2C33-A/B; M2C138-CJM2C166-H	✓
Ford M2C33-C/D/F/G	-
API GL-1	✓
API GL-2/3/4/5	-
Mil-PRF-2105E	-
Mack GO-J/J PLUS	-
General Electric D 50E9C	-
Rockwell International O-76-E	-
Eaton (Fuller Division)	✓
Eaton (Extended Warranty)*	-
Eaton (Extended Drain)*	-
Dana J-2360 (Spicer Division)	-
Denison HF-0/1/2	✓
Voith G607, H55.6355.XX	-
ZEDF TLML 09/11/14 ^a	-
Volvo 97341	✓
MB (Where DEXRON III type fluids are specified)	✓
MAN (Where DEXRON III type fluids are specified)	✓
ZTE TE-ML 14A, 04D, 17C, O3D	✓
Power Steering Units **	✓

** También aplicable en unidades de dirección asistida; ver el manual de fabricación.

Dpto. Soporte Técnico

